



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
www.colorificiobbm.com



WALL SMALTO

ALL'ACQUA LAVABILE

SCHEDA TECNICA

Pittura idrodiluibile satinata formulata con resine acriliche, inodore, perfettamente lavabile, adatta per interni ed esterni. Fornisce un film duro, elastico e tenace, con elevata resistenza alla penetrazione delle macchie e sporco permettendo una facile pulizia della pittura anche con i comuni detersivi. Il prodotto ha una buona copertura e resiste alla formazione di muffe o alghe; è ideale per ambienti per la conservazione degli alimenti o le mense. Prodotto pseudoplastico permette l'applicabilità a pennello o a rullo in verticale senza gocciolature. Basso contenuto di ecosolvente sotto il 5%.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

DENSITA'	<i>1,10+0,005 KG/dm a 20°C</i>
CONTENUTO IN SOLIDI	<i>40%+2%</i>
REOLOGIA	<i>pseudoplastica</i>

BRILLANTEZZA opaco 10+5 gloss

MODALITA' D'USO pennello o rullo
SPESSORE CONSIGLIATO FILM BAGNATO
X 1 mano c.a. 150:200 um

SPESSORE FILM SECCO
X 1 mano c.a. 80-100 um

RESA TEORICA
X 1 mano c.a. 330 g/m

Pronto all'uso il prodotto può essere diluito con acqua potabile 5-10% .

Mescolare il prodotto bene prima dell'uso.

Condizioni di applicazione: la temperatura minima di filmazione è di 12° C.

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO

Temperatura minima: 10°C
Temperatura massima: 40°C.