



VIA VISAN 48/2  
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI  
TEL E FAX 0445-588044  
P.IVA 00496900242  
e-mail [bbm@colorificiobbm.com](mailto:bbm@colorificiobbm.com)  
sito web [www.colorificiobbm.com](http://www.colorificiobbm.com)

**“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”**

(Caravaggio)

## SCHEDA TECNICA

### **DECOR-DECORAZIONI PALLADIANE** **(Linea Prodotti Speciali)**

#### **1. Descrizione**

DECOR-DECORAZIONI PALLADIANE rappresenta il prodotto di base per ottenere finiture decorative di grande fascino e ad effetto antico. Il prodotto viene fornito a richiesta in vari colori che utilizzato dall’applicatore avranno caratteristiche personalizzate ornamentali per le pareti di casa, uffici o negozi ove venga richiesta una particolare decorazione che coniughi in sé il rustico, l’elegante ed il raffinato.

Il prodotto è totalmente a base acqua, presenta una buona resistenza ai lavaggi, agli urti ed all’abrasione; resiste ai più comuni detersivi e sopporta l’esposizione alla luce ed alle intemperie.

#### **2. Campi d’applicazione**

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

#### **3. Caratteristiche tecniche**

- Legante: copolimero stirolo-acrilico
- Temperatura di filmazione: +6°C
- Temperatura di applicazione: superiore a 8-10°C
- Stoccaggio: in ambienti con temperature comprese fra 5° e 40°C
- Diluizione: con acqua pulita secondo necessità 5-10%
- Resa: in rapporto al grado di finitura desiderato
- Pulizia attrezzi: con acqua calda

#### 4. Preparazione del supporto

Procedura:

- 1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.  
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 2- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture.
- 3- Chiudere le varie fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in modo tale da livellare le irregolarità. Per poter eseguire al meglio questa operazione vi consigliamo di utilizzare questi prodotti BUBBLESTUC O RIPLAST by colorificio B.B.M. a seconda la tipologia del supporto.
- 4- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, 1 o 2 mani di fondo IDROPLAST VENTILATO by colorificio B.B.M a rullo o pennello diluito al 20-30% con acqua. In caso di vecchi muri, sfarinati o con pitture deboli applicare una mano di ISOLANTE ACRILICO diluito nelle dosi consigliate.
- 5- Stendere DECOR-DECORAZIONI PALLADIANE by colorificio B.B.M con qualsiasi pennello di medie dimensioni in modo incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto della parete a scendere applicando da 1 a 5 mq. La superficie di stesura può variare a seconda della temperatura, dell'umidità, dalla rapidità dell'applicazione e della successiva finitura.  
Applicazione finale: quando si inizia notare una lieve asciugatura del prodotto iniziare a spatolare utilizzando apposita spatola sempre con movimento incrociato per arrivare all'effetto finale. Su fondi ad intonaco civile risulta superfluo l'uso della spatola; procedere quindi all'applicazione con solo pennello, avendo cura di non cancellare vuoti di stesura.

\*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

#### 5. Indicazioni per l'applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +40 °C
- Umidità relativa dell'ambiente: <75%
- Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Applicazione:

- Attrezzi: pennello o rullo di lana
- Nr strati: almeno 2 strati

- Diluizione: con acqua a pennello primo strato al 30-35%; strati successivi al 20%, a rullo in lana al 15-20%; Nelle applicazioni a spruzzo ed airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua
- Resa indicativa: in rapporto al grado di finitura desiderato. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Si sconsiglia l'applicazione ad airless a causa dell'azione abrasiva delle cariche silicee presenti nel prodotto. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

## 6. Tinteggiatura e Fornitura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico BBM.

Nel caso di utilizzo di diverse partite è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Negli interventi all'esterno è buona norma utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione da spigolo a spigolo. Per lavori in cui, per forza maggiore, si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova partita, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte.

Per il raccordo utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie, modanature, spigoli, cavi od altro.

\*Oltre alla gamma colori della Mazzetta Colori del Colorificio BBM è possibile personalizzare il colore a seconda delle preferenze del cliente.

I vasi contenitori standard sono da 5 litri e da 15 litri, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

## 7. Stoccaggio

- Temperatura massima di conservazione: +40 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati

## 8. Indicazione di Sicurezza

???

## 9. Voci di capitolato

Il COLORIFICIO BBM garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

**Prodotto Certificato da:**



Colorificio BBM S.n.c

