



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”

(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA

RIPLAST **(Linea Colle e Rasanti)**

1. Descrizione

RIPLAST è un rasante(in polvere) con curva granulometrica controllata fino a 0,5 mm. E’ un rasante molto scorrevole facile da applicare con frattazzo inox. Con le le fibre nel prodotto si ottiene ottima elasticità nei supporti.

Viene definito anche come stucco per strato di fondo, in polvere, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco a base di cemento e copolimeri vinilici, sabbie accuratamente selezionate.

Usato per uniformare e livellare imperfezioni sia nei getti di calcestruzzo, pannelli, cementiti ecc. e per livellare l’intonaco, blocchi in argilla, superfici ammalorate ecc....Non impedisce la traspirabilità dei supporti consolidandoli e favorendo l’aggrappo agli strati successivi.

2. Campi d’applicazione

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Cemento
- eternit e tutti i supporti polverosi e sfarinanti

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

3. Caratteristiche tecniche

4. Preparazione del supporto

Procedura:

- 1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 2- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture.
- 3- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare il prodotto RIPLAST by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle "Indicazioni per l'applicazione". Con questo prodotto si potranno chiudere le varie fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in modo tale da livellare le irregolarità e poter successivamente pitturare.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

5. Indicazioni per l'applicazione

- ANALISI CHIMICHE
Stato fisico: polvere
Massa volumica apparente: 1,20 kg dm³
Massa volumica in pasta: 1,55 kg dm³
Granulometria: max 0,5 mm
Residuo secco: 100%
Ph: 11-12
Tempo di registrazione: 40 minuti
Adesione dopo 28 gg: 2,1 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua: 0,9 N/mm²
- MODALITA' D'USO
RIPLAST si prepara miscelando solo con acqua, utilizzando il trapano con una frusta, miscelatore, oppure in betoniera, agitando il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo. Lo strato successivo potrà essere applicato al supporto dopo 48 ore dalla messa in opera.
- PRECAUZIONI
Preparazione del supporto: asportare tutte le parti inconsistenti, togliere eventuali oli o disarmanti ecc... Su supporti molto assorbenti o con temperature elevate bagnare adeguatamente. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a gradi +5° e superiori a gradi +30°.

6. Tinteggiatura e Fornitura

La RIPLAST è disponibile bianca e grigia, fina e grossa.

I sacchi contenitori standard sono 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

7. Stoccaggio

Mantenuto in luogo asciutto e protetto, PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA si conserva per almeno 6 mesi nel suo sacco originale e sigillato.

8. Indicazione di Sicurezza

Irritante per gli occhi

9. Voci di capitolato

Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:



Colorificio B.B.M S.n.c

